

Datum: 30.04.2025



(slika je simbolična)

## 3/2-potni ventil, pnevmatski, »3A«, bistabilen, G 1/4

Kategorija: [3/2-way pilot valve, bistable](#)

Šifra: **116049RIE**

### Kratek opis

3/2-way valve, Pneumatic, »3A«, bistable, G 1/4, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70 °C  
3/2-way pilot valves  
- Pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Delovanje                      | Bistable                                                       |
| Izpušna povezava               | G 1/4                                                          |
| Merjenje pretoka               | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Nadzor zraka                   | G 1/8                                                          |
| Povezava                       | G 1/4                                                          |
| Telo ventila                   | Aluminium alloy                                                |
| Min. obratovalni tlak [bar]    | 1.5                                                            |
| Ffunkcija                      | 3/2                                                            |
| Max. obratovalni tlak [bar]    | 8                                                              |
| Simbol                         | 26                                                             |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70                                                             |
| Velikost                       | 200                                                            |
| Pretok [l/min]                 | 850                                                            |