

Datum: 29.04.2025



(slika je simbolična)

## 5/2-potni ventil, pnevmatski, »4A«, monostabilen, G 1/2

Kategorija: [5/2-way pilot valve, monostable](#)

Šifra: **116058RIE**

### Kratek opis

5/2-way valve, Pneumatic, »4A«, monostable, G 1/2,  
Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temperature range max. 70  
°C  
5/2-way pilot valves  
- Pneumatic -

### Tehnične Specifikacije

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Delovanje                         | Monostable                                                           |
| Izpušna povezava                  | G 1/2                                                                |
| Merjenje pretoka                  | At P1 = 8 bar, P2 = 6<br>bar and pressure<br>drop $\Delta p$ = 1 bar |
| Nadzor zraka                      | G 1/8                                                                |
| Povezava                          | G 1/2                                                                |
| Telo ventila                      | Aluminium alloy                                                      |
| Min. obratovalni tlak [bar]       | 1.5                                                                  |
| Ffunkcija                         | 5/2                                                                  |
| Max. obratovalni tlak [bar]       | 8                                                                    |
| Simbol                            | 27                                                                   |
| Max. temperaturno območje<br>[°C] | 70                                                                   |
| Velikost                          | 400                                                                  |
| Pretok [l/min]                    | 2000                                                                 |