

Datum: 15.12.2025



(slika je simbolična)

## 5/2-potni ventil, ročno stikalo bistabilen G1/8 pozicije ventila 2

Kategorija: [5/2-way pilot valve, man. oper., short wing lever](#)

Šifra: **106432RIE**

### Kratek opis

5/2-way valve, manual, Rotating handle, short, bistable,  
Connection G 1/8, Operating pre. 1-10 bar, Operating temp.  
-10°C to 60°C

### Tehnične Specifikacije

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Min. temperaturno območje [°C]                 | -10           |
| Bat                                            | Aluminium     |
| Delovanje                                      | Bistable      |
| Povezava                                       | G 1/8         |
| Telo ventila                                   | Aluminium     |
| Tesnilo                                        | NBR           |
| Vzmet                                          | Special steel |
| Min. obratovalni tlak [bar]                    | 1             |
| Položaji ventilov                              | 2             |
| Ffunkcija                                      | 5/2           |
| Simbol                                         | 6             |
| Max. obratovalni tlak [bar]                    | 10            |
| Max. temperaturno območje [°C]                 | 60            |
| Pretok pri 6 bar in $\Delta p$ 0,5 bar [l/min] | 400           |
| Pretok pri 6 bar in $\Delta p$ 1,0 bar [l/min] | 550           |