

Datum: 29.04.2025



(slika je simbolična)

Javljal.kon.položaja, SPDT mikrostikalo, Alu, 4V DC - 250 V AC

Kategorija: [End position feedback aluminium, with microswitch](#)
Šifra: **153680RIE**

Kratek opis

End position feedback, with microswitch, Alu, SPDT switch, 4V DC - 250 V AC, Changeover type, 1mA - 5mA, IP67, Temp. -20°C to 80°C
Robust type in an aluminium housing
- Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30
- Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections
- ON / OFF position indicator also visible from a distance
- Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Glava	Transparent plastic lid
IP zaščita	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Kabelska uvodnica	M20x1.5
Območje napetosti	Max. 250 V AC
Ohišje	Nickel plated aluminium
Opis	SPDT - double microswitch
Preklopna funkcija	Changeover, silver-plated contacts with microswitch
Različica	Max. 5 A
Trenutni obseg	
Minimalna preklopna zmogljivost	50 mA at 24 V DC
Nominalna preklopna zmogljivost	50 mA at 5 A at 250 V AC
Max. temperaturno območje [°C]	80