

Datum: 30.04.2025

Davčna št.: SI 56119488

Telefon: 01 500 14 42

E-mail: info@podjetje-trg.si

WWW: www.karchertest.staging.digitalist.si



(slika je simbolična)

Kot. varnos. ventil, G 1, vkl. prit. 1.4 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 1](#)

Šifra: **105487RIE**

Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass,
Operating temp. -10 to 150 °C, G 1, AF 41, Trigger pressure
1.4 bar
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-10
Membrane	EPDM
Navoj	G 1
Notranji deli	Brass
Ohišje	Bronze
	Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1
Vstop in izstop	
Vzmet	C steel
Vzmet pokrova motorja	Brass
Min. prilagoditveno območje [bar]	0.2
Min. nastavljeni tlak [bar]	1.4
Max. območje nastavitve [bar]	20
L2 [mm]	30.0
L1 [mm]	36.0
a/f [mm]	41
H [mm]	132.0
Max. delovna temperatura [°C]	150